

Índice Index



Calidad - Quality



Garantía 10 años

Durante este tiempo, se cubre cualquier pérdida anómala de las propiedades físicas y el color del tejido Docril®, siempre que se hayan seguido las instrucciones de mantenimiento indicadas. (Ver apartado de garantía)

10 Years Warranty

During this period, it covers any abnormal deterioration of the physical properties and color of the Docril® fabrics, given that maintenance advice has been properly followed. (See Warranty section)



Factor de protección rayos ultravioleta (80+)

Los tejidos Docril® están certificados con el valor máximo de protección solar (80+) según la Normativa Europea UV Standard 801.

Ultraviolet Protection Factor (80+)

The Docril® fabrics are certified with the maximum value of solar protection (80+) according to the European UV Standard Standard 801.




Docril® Safe & Clean

Barrera protectora que repele la suciedad, facilitando la limpieza y mantenimiento del toldo. Las manchas líquidas forman pequeñas gotas que deslizan con facilidad por la superficie sin penetrar en el tejido. Gracias a este acabado los tejidos Docril® son autolimpiables.

Docril® Safe & Clean

Protective barrier that repels dirt, easing the cleaning and maintenance of the awning. The liquid stains form droplets that slide easily across the surface, without penetrating the tissue. Consequently, the finishing of the Docril® fabrics are self-cleaning.

Características de confort - Comfort characteristics



Confort térmico

Para determinar el confort térmico que ofrecen las lonas acrílicas se utiliza la clasificación que define la Norma EN14500.

Clase 1/2: poco efecto/efecto moderado | **Clase 3:** Eficiente | **Clase 4:** Muy eficiente

Thermal comfort

To determine the thermal comfort offered by acrylic canvases, use classification is given by the Standard EN14500.

Class 1/2: little effect/moderate effect | **Class 3:** efficient | **Class 4:** very efficient



Confort visual

Para determinar el confort visual que ofrecen las lonas acrílicas se utiliza la clasificación que define la Norma EN14500.

Clase 1/2: poco efecto/efecto moderado | **Clase 3:** Eficiente | **Clase 4:** Muy eficiente

Visual comfort

To determine the visual comfort offered by acrylic canvases, use classification is given by the Standard EN14500.

Class 1/2: little effect/moderate effect | **Class 3:** efficient | **Class 4:** very efficient



Gama de tejidos premium para toldos
Premium awning fabric range



Citel, S.L.
Bosch i Cardellach, 29
08202 Sabadell Barcelona - Spain
T. +34 9 262 977 - F. +34 937 262 867
www.citel.es



Índice - Index

Solid Colors																			
			Block Stripes																
				Stripes															
	Jacquards																		
				Special fabrics	Printed Fabric														

